

Pneumatinis baldų apvilkingo darbų stalas – žirklinis ST3

Baldų apvilkingo darbų stalas ST3

Žirklinė konstrukcija su pneumatine pavara leidžia

Greitai ir patogiai reguliuoti stalo aukštį

Minimali įranga teisingam baldų apvilkingo darbui



Techniniai duomenys

Baldų apvilkingo darbų stalas ST3

Pneumatinė įranga - pneumo-cilindras D125

Oro pajungimas – oro paruošimo įrenginys su galimybe prijungti apvilkingo darbams naudojamą pneumo instrumentą

Darbinis slėgis 6 bar

Maksimali apkrova 160 kg.

Pakėlimo / nuleidimo greitis 15 cm/s

Pakėlimo aukštis: 1280 mm

Minimalus aukštis: 300 mm

Įrenginio matmenys (korpuso): 1850x700 mm

Švoris: 150 kg

Darbo stalo matmenys: 2000x900 mm

Plokštė aprūpinta trimis metalinėmis juostomis skirtomis pašalinti elektrostatinį krūvį.

Apvilkingo aksesuarams susidėti po stalu sumontuotos talpos iš abiejų stalo pusių.

Aukščio reguliavimas atliekamas iš abiejų stalo pusių įrengta jungtimi.

Atjungus orą yra stalo padėties aukščio fiksavimas.